

CODICE ARTICOLO

IGNP1 564

MODELLO

FELPA ESAVALENTE

CATEGORIA

Abbigliamento multinorma

TESSUTO

55% modacrilico**43% cotone****2% fibra antistatica**

PESO

350 gr/mq

COLORI DISPONIBILI

01 Blu

TAGLIA

S → 3XL

IMBALLAGGIO

10

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688**UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1****UNI EN ISO 11612 A1 B1 C2 E3 F1****UNI EN 13034****UNI EN 1149-5****CEI EN 61482-2 APC=1****UNI EN 17353 B2**

PITTOGRAMMI

TERZA CATEGORIA**066270.O**

DESCRIZIONE

Collo chiuso con zip coperto da patta

Maniche a giro

Polso in maglia elastica a costine

Fondo in maglia elastica a costina

Due bande retroriflettenti che circondano le maniche

Due porzioni di banda sopra le spalle

CAMPI D'IMPIEGO

Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma. I capi sono stati progettati per proteggere l'utilizzatore dal contatto accidentale con piccole fiamme a valori non elevati di calore convettivo, radiante, da contatto e spruzzi di ferro fuso. Operazioni di saldatura e procedimenti connessi. Il capo costituisce un indumento per saldatori di CLASSE 1. Indumenti di protezione chimica tipo 6 questi indumenti costituiscono, il più basso livello di protezione chimica e sono destinati a proteggere da una potenziale esposizione a piccole quantità di spruzzi o schizzi accidentali di volume ridotto. Indumenti che consentono di dissipare le cariche elettrostatiche accumulate. Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico.

Gli indumenti a visibilità migliorata sono destinati ad utilizzatori attivi della strada (persona sulla strada che fa parte del traffico e con attenzione sul traffico) con velocità veicolare ≤ 60 Km/h o utilizzatori passivi della strada (persona sulla strada che non fa parte del traffico veicolare e con l'attenzione focalizzata su qualcosa di diverso dal traffico) con velocità veicolare ≤ 15 Km/h.

TABELLA TAGLIE	S	M	L	XL	2XL	3XL	
Torace	52	55	58	62	66	70	
Spalle	42	45	48	52	56	60	
Lunghezza Maniche	62	64	66	68	70	72	
Lunghezza Totale	67	69	71	73	75	77	

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Consultare la nota
informativa

**MAX
50**

Numero massimo di
lavaggi (50)



Lavaggio a macchina
- Temperatura
massima 75°



Cloro non ammesso



Asciugatura in
asciugatrice non
ammessa



Asciugatura appeso
per sgocciolamento
all'ombra



Stiratura 150°
ammessa



Lavaggio a secco non
ammesso

CONSIGLI PER L'USO

Gli indumenti che fanno parte di un completo devono essere indossati insieme. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del copro effettivamente ricoperta. Le caratteristiche indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata correttamente indossati allacciati e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti.